

BYZHI GMS

三明质结构型防火插条

白质芯层 / 纤维增强硅酸钙防火板



3 + 2 + 3

常用层厚组合 (mm)

5 + 2 + 5

常用层厚组合 (mm)

10 / 15 / 20

常用宽度 (mm)

白质芯层 / 纤维增强硅酸钙防火板，兼顾防火隔热与结构强度。

三层复合结构，两种常用规格，其他规格可定制。

产品说明与供货规格

BYZHI GMS 三明质结构型防火插条以白质材料为芯层，在两侧各复合一层纤维增强硅酸钙防火板。在发挥白质材料防火隔热作用的同时，通过两侧增强板层提升结构强度，适用于兼有防火隔热与结构强度要求的部位。

材料与结构

产品型号	BYZHI GMS
结构形式	纤维增强硅酸钙防火板 / 白质芯层 / 纤维增强硅酸钙防火板
芯层	白质材料
两侧增强层	纤维增强硅酸钙防火板
产品形态	三层复合条材
功能特点	防火隔热、结构增强

常用规格与包装

层厚组合（mm）	总厚度（mm）	宽度（mm）	包装
3 + 2 + 3	8	10、15、20	500 m/箱
5 + 2 + 5	12	10、15、20	300 m/箱

层厚组合按“增强板层 + 白质芯层 + 增强板层”表示；总厚度为三层标称厚度之和。其他规格可定制。

应用与选型

用于同时要求防火隔热性能与结构强度的构造部位。选型时结合安装位置的空间尺寸及构造要求，选择层厚组合和条材宽度。特殊尺寸可按需求定制。

北京灰质科技有限公司

电话：010-86485279 热线：15321736001

邮箱：yuyongze@yeah.net 官网：www.graymatter.cn

地址：北京市顺义区杨镇沙子营向阳街100号