

BYZHI MUD

白质隔热型防火膨胀泥

无机材料 / 可塑形防火填充



0 - 25 °C

建议储存温度

40 - 60 °C

低温变硬时的软化加热温度

MUD

可塑形固体材料

无机材料 / 可塑形防火填充，用于防火系统异形缝隙填充。

适用于防火门窗、防火隔断及防火幕墙。

产品说明与使用要求

BYZHI MUD 白质隔热型防火膨胀泥采用无机材料，兼具防火隔热性能与可塑性，可按缝隙形状揉塑填充，便于施工和维护。主要应用于防火门窗、防火隔断、防火幕墙等系统的异形缝隙填充。

产品型号	BYZHI MUD
材料类别	无机材料
外观与形态	白色、可塑形固体
使用方式	按所需形状揉塑后填充
低温变硬时的处理温度	加热至 40 - 60 °C 后揉塑操作
建议储存温度	0 - 25 °C
包装形式	厚质塑料袋内包装，外加包装箱

施工方法

按填充部位的形状和系统构造要求，将材料揉成所需形状后进行填充。气温过低导致材料偏硬时，可将材料加热至 40 - 60 °C，再取出揉塑操作。该温度为低温软化处理温度。

应用部位

防火门窗、防火隔断及防火幕墙等防火系统中的异形缝隙，以及需要可塑形材料配合填充的部位。施工和后续维护时，可根据现场缝隙形状进行塑形处理。

包装、储存与运输

采用厚质塑料袋加外包装箱保护。存放于阴凉、干燥、通风处，温度宜为 0 - 25 °C。运输中避免日晒、雨淋，保持包装完整。

北京灰质科技有限公司

电话：010-86485279 热线：15321736001

邮箱：yuyongze@yeah.net 官网：www.graymatter.cn

地址：北京市顺义区杨镇沙子营向阳街100号