

GM-CF05

陶瓷纤维布、带

耐热织物 / 包覆隔热 / 柔性连接



柔性织物结构；便于裁剪和缠绕；可按应用选择增强方式。

系列选型 · 技术指标 · 供货规格

北京灰质科技有限公司

产品说明与技术指标

由陶瓷纤维纱线编织而成，可选玻璃纤维长丝、不锈钢丝或组合增强结构。布适合较大面积覆盖，带适合管道及局部构件的缠绕包覆。

项目	系列指标
分类温度 °C	1260
工作温度 °C	1000
密度 kg/m³	500-550
经密 根/10cm	48-60
纬密 根/10cm	21-30
有机物含量 %	≤15
长度 mm	30000
幅宽/带宽 mm	30-1000
厚度 mm	2-5

表中为布/带系列选型参数，具体织物结构及适用温度应与增强材料匹配。首次升温应按工艺控制，并保持通风。

技术数据用于选型参考，最高适用温度取决于实际工况；分类温度不等同于长期工作温度。

常用规格

同一系列提供布状和带状制品；具体幅宽、带宽、厚度及增强结构按订单确认。

应用方向

管道包覆、炉门隔热密封、热防护覆盖、膨胀接缝和柔性隔热连接。

加工与储运

使用前核对规格与安装尺寸，按结构要求裁切或装配。保持材料干燥清洁，运输中避免挤压、破损与污染；施工时控制粉尘并采取适当防护。

北京灰质科技有限公司

电话：010-86485279 热线：15321736001

邮箱：yuyongze@yeah.net 官网：www.graymatter.cn

地址：北京市顺义区杨镇沙子营向阳街100号