

GM-CF06

陶瓷纤维绳

扭绳 / 圆编绳 / 方编绳



扭绳柔软易填充；圆编绳便于沿圆形沟槽安装；方编绳适配矩形密封槽。

系列选型 · 技术指标 · 供货规格

北京灰质科技有限公司

产品说明与技术指标

采用陶瓷纤维纱线捻制或编织，可配置玻璃纤维长丝或不锈钢丝增强。通过不同截面和编织方式适配沟槽、接缝及炉门等部位的隔热填充。

项目	扭绳	圆编绳	方编绳
分类温度 °C	1260	1260	1260
工作温度 °C	约1000	约1000	约1000
密度 kg/m³	500	500-720	500-720
标称尺寸 mm	3-50	5-120	5-120
增强方式	玻璃丝/不锈钢丝	玻璃丝/不锈钢丝	玻璃丝/不锈钢丝

所列尺寸应结合圆形直径或方形截面确认，不直接代表高压介质密封能力。
技术数据用于选型参考，最高适用温度取决于实际工况；分类温度不等同于长期工作温度。

常用规格

按截面形状、标称尺寸、长度及增强方式供货；具体尺寸公差、包装及定制要求在订货时确认。

应用方向

炉门、阀门和法兰隔热密封、管道隔热及膨胀缝填充；密封效果需结合沟槽与压紧结构确认。

加工与储运

使用前核对规格与安装尺寸，按结构要求裁切或装配。保持材料干燥清洁，运输中避免挤压、破损与污染；施工时控制粉尘并采取适当防护。

北京灰质科技有限公司

电话：010-86485279 热线：15321736001

邮箱：yuyongze@yeah.net 官网：www.graymatter.cn

地址：北京市顺义区杨镇沙子营向阳街100号