

MUD-P

片状防火泥

红棕色片材 / 白色离型纸 / 防火封堵配套材料



片状

预成型供货

红棕色

实物外观

离型纸

表面保护

片状防火封堵材料，便于按构造要求裁切、贴合与包覆。

结合具体节点设计，用于建筑防火封堵系统。

产品说明与应用

MUD-P 片状防火泥采用预成型片材形式供货，外观为红棕色，配有白色离型纸。片状形式便于控制铺设范围，并根据被包覆部件的外形进行裁切和贴合，用于防火封堵节点的配套施工。

产品信息

产品型号	MUD-P
产品名称	片状防火泥
产品形态	预成型片状
颜色	红棕色
保护层	白色离型纸
规格表达	长度 × 宽度 × 厚度，单位 mm；按供货文件执行

应用选型

可围绕电气接线盒、插座盒外部包覆，以及电缆贯穿部位的局部贴合封堵进行节点选型。选用前核对墙体或楼板类型、盒体或贯穿物规格、开口尺寸和封堵构造，确认材料与基层及配套材料的相容性。

上述为应用选型方向。具体适用范围、铺设厚度、接缝搭接及耐火性能，以本产品相应系统检测和工程设计文件为准。

施工要点

- 清理接触表面，保持无浮尘、油污及松散物；按节点图核对包覆范围和所需片材尺寸。
- 按实际轮廓裁切，逐步揭除施工接触面的离型纸，贴合并压实边角与转折处。
- 按配套构造处理接缝和贯穿口，保证覆盖连续，避免空鼓、露缝及局部厚度不足；不得擅自减薄或替代规定的配套封堵材料。
- 施工后检查完整性并留存记录；后续拆改电气盒或电缆时，应复查并恢复原封堵构造。

包装与储存

保留原包装与离型纸，平整存放于干燥、通风、避光处，避免污染、挤压及接近热源。储存温度、保质期和每箱数量按包装标识及供货文件执行。

北京灰质科技有限公司
电话：010-86485279 热线：15321736001
邮箱：yuyongze@yeah.net 官网：www.graymatter.cn
地址：北京市顺义区杨镇沙子营向阳街100号